

COMMERCIAL - TECHNICAL DATA
DADOS TÉCNICO - COMERCIAL



- Fabric specifically designed for swim shorts with UPF 50+ protection, safeguarding the skin against UVA and UVB radiation. Other applications; Light jackets (windbreakers), Men's/boys' swimsuits, Sports shorts.

- Tecido desenvolvido especificamente para calções de banho com proteção UPF 50+, protegendo a pele das radiações UVA e UVB. Outras aplicações; Casacos leves (corta-ventos), Fatos de banho para homem/rapaz, Calções desportivos.

Test Method for / / Método de teste para: Woven Fabrics		STANDAR (Padrão)	DIGITAL PRINT
Width / Largura (pol) NTC 228-2011	Phisic / Físico	57	57
	Useful / Útil	56	55
Weight /Peso (Oz/syd) ASTM D 3776-2009		3.7	3.8
Shrinkage / Estabilidade dimensional (%) AATCC 135-2004 / IN504-15	Lenght / Comprimento	4%	4%
	Trans / Transversal	3%	3%
Spirality after laundry / Espiralidade após a lavagem (%) ISO16322-2-2005	Lenght / Comprimento	3%	3%
	Trans / Transversal		
Color fastness to wash / Solidez da cor à lavagem (gray scale) AATCC 61-2007	Change / Mudança	4	4
	Stain / Transf	3	3
Dye transfer to storage. Option II (gray scale) / Transferência do corante para armazenamento. Opção II AATCC 163-2007	Stain / Transf	4	4
Color fastness to light (gray scale) / Solidez da cor à luz BS 1006-1990	Change / Mudança	4	4
Color fastness to crocking (gray scale) / Solidez da cor à fricção AATCC 8-2007	Dry / Seco	4	4
	Wet / Húmido	3	3
Color Fastness to perspiration (gray scale) / Solidez da cor à transpiração AATCC 15-2007	Change / Mudança	4	4
	Stain / Transf	3	3
Pilling / Pilling (Fotográfico) NTC 2051-2 / 2003		3	3
Type of fabric / Tipo de tecido			Woven
			Reviewed by
Recommendations / Recomendações: It is recommended to lay a maximum of 30 layers for cutting. / Recomenda-se colocar no máximo 30 camadas para corte. Use suitable thread for light fabrics and a ball point needle. / Use linha adequada para tecidos leves e uma agulha de ponta esférica. Wash with clothes of the same color. / Lave com roupas da mesma cor. Iron inside out. / Ferro do avesso.			GT/AL
    			