



permanent



high tack



25 mic



## decal pet overlamine P HT 25 anti-graffiti

Laminage spéciale en polyester (PET) hautement transparent et brillant avec protection et stabilisation UV, excellent effet anti-graffiti et excellente stabilité dimensionnelle. Grâce à un solvant de nettoyage approprié, les graffitis peuvent être éliminés rapidement et sans endommager la surface du film. Possède un adhésif cristallin permanent à haute adhérence et haute performance. Sans aucun effet laiteux ni effet argenté.

### FACE DU MATÉRIAU

- PET transparent avec effet anti-graffiti et protection UV

Finisement	Transparent Brillant		
	Valeur	Tolérance	Norme
Épaisseur (µm)	25	± 5	Méthode de test Digidelta
Poids (g/m <sup>2</sup> )	37	± 5	Méthode de test Digidelta
Brillant (60°C) (%)	95	± 10	Méthode de test Digidelta

### ADHÉSIF

- À base d'acrylique transparent, haute adhérence permanente

	Valeur	Norme
Peel Adhesion acier 20 min (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Peel Adhesion acier 24 h (N/25mm)	> 12	FINAT FTM1
Stabilité Dimensionnelle (mm)	Max. 0,3	FINAT FTM 14
Température d'application (°C)	> 10	
Température de Service (°C)	-10 a 70	

### LINER

- Glassine

	Valeur	Tolérance	Norme
Épaisseur (µm)	55	± 5	ISO 534
Poids (g/m <sup>2</sup> )	62	± 5	ISO 536

## decal overlamine P HT 70

### DURABILITÉ

Exposition verticale extérieure :

- Film non nettoyé avec des solvants : 3 ans.
- Film propre : selon la méthode et la fréquence de nettoyage - minimum 1 an.
- STOCKÉ: 24 mois, applicable uniquement au matériel qui n'a pas été traité, dans les CONDITIONS DE STOCKAGE suivantes:
  - Ce matériau doit être stocké à une température de  $20\text{ ° C} \pm 5\text{ ° C}$  et  $50 \pm 5\%$  d'humidité relative, sans écarts climatiques majeurs.
  - La zone de stockage doit être sèche et propre.
  - Conservez le matériel dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de le protéger de la poussière et de la contamination.
  - Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
  - Le produit doit être stocké verticalement, afin que sa qualité ne soit pas compromise.

### APPLICATIONS

- Excellente protection contre les graffitis et les influences environnementales dans les applications intérieures et extérieures (film anti-graffiti) sur surfaces planes et légèrement incurvées. Si plusieurs feuilles de film sont appliquées, elles ne doivent pas être superposées.
- Ne pas exposer aux vapeurs combustibles ou aux déversements.
- Les surfaces sur lesquelles le matériau sera appliqué doivent être soigneusement nettoyées et exemptes de poussière, graisse ou toute autre contamination pouvant affecter l'adhérence du matériau.
- Une application non verticale implique une réduction significative de la durabilité, ainsi que du climat et des angles d'exposition au soleil.
- Avant d'utiliser le film, nous vous recommandons de rester au moins 24 heures à la température du lieu de travail.
- L'application sur des surfaces humides ou l'utilisation d'un fluide d'application (appliqué humide) peut laisser des résidus d'adhésif sur la surface après le retrait.
- Comme il n'y a pas deux surfaces identiques, il est recommandé d'effectuer des tests avant utilisation afin de vérifier la capacité d'enlèvement.
- Il peut y avoir d'autres facteurs non décrits qui peuvent influencer les performances d'utilisation.

### NOTES IMPORTANTES

- Decal n'est pas responsable de la facilité ou de la rapidité de retrait du matériau appliqué. Il est nécessaire de faire attention aux températures appropriées de l'air et du substrat.
- Les données contenues dans ces informations sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Il se veut une source d'information et ne constitue pas une garantie. Sujet à changement sans préavis.
- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique qu'il souhaite, avant de l'utiliser.
- Nous recommandons que, pour effectuer un travail, le même lot de produit soit utilisé.
- Decal n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un stockage inapproprié, et ne peut jamais être responsable de la perte ou des dommages causés à des tiers.

Date de révision de la fiche technique: 27.09.23  
Approuvé par: SC

Consultez notre site web [www.decal-adhesive.com](http://www.decal-adhesive.com) pour plus d'informations ou demander à nos techniciens des éclaircissements.