

110

110 gr



textile flag 110 gr

Tecido tricotado 100% poliéster super leve para bandeiras, tratado para impressão direta e transferência de sublimação de tinta. Oferece excelentes características de escoamento e fluxo de vento, tornando-o uma escolha ideal para bandeiras, POP, exposições, eventos.

FACE MATERIAL

- Tecido de poliéster

	<i>Valor</i>
Acabamento	Matte
Gramagem (g/m ²)	110
Tipo de Fio	40DX40DX50D
Resistência ao Rasgo (N/5 cm)	66X66
Opacidade (%)	31
Temperatura de fixação °C	195 °C 30-60s
Comportamento ao Fogo (DIN 4102-1)	B1

textile flag 110 gr

DURABILIDADE

- DURABILIDADE: < 1 ano
 - ARMAZENADO: 24 meses, aplicável apenas ao material que não tenha sido processado, nas seguintes CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
 - Este material deve ser armazenado a uma temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e $50 \pm 5\%$ de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.
 - A área de armazenamento deve estar seca e limpa.
 - Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, a fim de protegê-lo contra poeira e contaminação.
 - Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.
 - O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.
-

MÉTODOS DE IMPRESSÃO

- Especialmente desenvolvido para sublimação direta e impressão por transferência.
 - Uma quantidade demasiado elevada de tinta no produto resultará em alterações nas suas características, em secagem inapropriada, descolamento da laminação e/ou má performance do produto.
 - Para obter a melhor qualidade de impressão possível, por favor verifique se está a usar os perfis de impressão corretos.
 - A secagem inadequada pode resultar em enrolamentos e enrugamentos, que se traduz no resultado da performance do material.
 - É recomendado um período de secagem mínimo de 48h antes de qualquer processamento adicional. A secagem deve ser efetuada com o produto desenrolado.
-

APLICAÇÃO

- Os materiais impressos devem ser secos adequadamente antes do processamento ou aplicação.
 - Não expor a vapores combustíveis ou derrames.
 - A aplicação não vertical implica uma redução significativa na durabilidade, assim como o clima e ângulos de exposição solar.
 - Antes do uso do tecido, recomendamos que permaneça pelo menos 24 horas à temperatura do local de trabalho.
 - Poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o desempenho na utilização.
-

NOTAS IMPORTANTES

- Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar.
- Recomendamos que, para um mesmo trabalho, seja usado o mesmo lote de material.
- A Decal não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.

Data de Revisão da Ficha Técnica: 28/10/24
Assinaturas: SC

Consulte o nosso website www.decal-adhesive.com para informações adicionais ou solicite esclarecimentos aos nossos técnicos.